

DA-E SERIES 非常開装置付本締錠

■用途:非常口等 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P4参照)

機能2DE、4E型のみ指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。



DA-E型の非常時の解錠操作



カバーを割って使用するDA-BE型



非常開装置のみのDA-E型

写真はU9DA-4E型(写真は右勝手)

非常時には、鍵がなくてもプラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

■非常カバーの再利用が可能です。

一度非常解錠操作を行っても、キーまたはサムターンで施錠するだけで非常錠をリセットすることができます。取り外したカバーを元の位置にはめ込むだけで、何度でも使用することができます。

■カバーを割って使用するDA-BE型もあります。(受注生産品)

DA-BE型はカバーの再利用はできません。

■左右勝手があります。

ご発注の際は左右勝手をご指示ください。左右勝手の見方はP402を参照ください。

■総合安全システムの端末機として非常解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるDA-EH型もあります。(通電金具が必要になります。)

(注) LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

■機能

| 装着可能シリンダー | 型式 | 外側(内側) | 略図 | 内側(外側) | 用途例 | JLMA規格 |
|----------------------|---------|-------------|----|-------------|-----|---------|
| U9 PR LB JN | DA-1E | 非常開装置付シリンダー | | サムターン | 非常口 | C041-P2 |
| U9 PR LB JN | DA-2E | 非常開装置付シリンダー | | なし | 非常口 | C061-P2 |
| U9 PR LB JN | DA-2DE | シリンダー | | 非常開装置 | 非常口 | C061-P2 |
| U9 PR LB JN | DA-2EDE | 非常開装置付シリンダー | | 非常開装置 | 非常口 | C061-P2 |
| | DA-3DE | 非常開装置 | | サムターン | 非常口 | C021-P2 |
| U9 PR LB JN | DA-4E | シリンダー | | 非常開装置付シリンダー | 非常口 | C051-P2 |
| U9 PR LB JN | DA-4EE | 非常開装置付シリンダー | | 非常開装置付シリンダー | 非常口 | C051-P2 |

■材質・仕上・納期一覧

| 材質・仕上 | ●: 標準納期品 | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|
| | ステンレス製 | | | | 黄銅製 | | アルミ製 | | 塗装 | | | | |
| 型式 | ST | SB | CB | CD | BK | BS | YB | G1 | S1 | SF | RV | CG | GL |
| DA-E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

色調はP89参照

■仕様

| | |
|-----------------------|---|
| バックセット(mm) | 51・64・76・100 |
| 扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) | 33~42・42~50・50~58・58~66 塗装、S1仕上: 33~42・42~50 |

(注) 非常開装置付シリンダーおよび非常開装置の仕上はSTのみとなります。

DA-E